

RIGID LVT



Aberhof®




CARMELITA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс: 33
- Размер: 615x123 мм
- Толщина: 4 мм основа + 1 мм подложка
- Защитный слой: 0,55 мм, усиленный кварцем и обработанный UV излучением
- Подложка: IXPE
- Фаска: крашеная
- Тип соединения: замок типа «елочка»
- Тиснение: есть
- Сопротивление скольжению: R10
- Электростатичность: < 2 кВ
- Снижение ударного шума: 18 dB
- Класс эмиссии вредных веществ: VOC A+
- Максимальная площадь укладки: до 400 м² (не более 20 п.м. по одной стороне)
- Использование с теплым полом: пригодно, до 30°C
- В коробке: 2,421 м² (32 шт., тип L и R)
- Вес коробки: 20,454 кг
- В паллете: 87,157 м² (36 пачек)

СХЕМЫ УКЛАДКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

Rigid LVT «Carmelita» изготовлена из минерально-полимерного композита по современной технологии SPC, которая обеспечивает повышенную жесткость, стабильность размеров и придает следующие характеристики:

- 33 класс износостойкости, пригодна для зон с интенсивной нагрузкой
- 100% водостойкость
- высокая стойкость к продавливанию
- требования к подготовке основанию ниже, чем у обычных виниловых плиток
- хорошо скрывает неровности пола
- прочность замков выше, чем у обычных LVT плиток
- в силу высокой стабильности материала, вероятность образования щелей значительно снижена
- укладка единым массивом до 400 м² без компенсационных зазоров
- пригодна для использования с теплым полом и в помещениях, где покрытие подвергается сильному нагреву от солнца
- не содержит ортофталатов и иных вредных веществ
- препятствует развитию бактерий
- простой монтаж благодаря замковому соединению

